

Meteorologická stanice - **GARNI 560 EASY II (GARNI technology)**

EAN: 8592733020780



POPIS

Meteorologická stanice s inverzním LCD displejem s časem řízeným rádiovým signálem DCF-77, budíkem, měřením vnitřní teploty a relativní vlhkosti, bezdrátovým čidlem pro měření vnější teploty a relativní vlhkosti a USB portem pro napájení externích zařízení

Mobilní telefon a USB kabel nejsou součástí balení

- inverzní LCD displej o rozměrech 169 x 94 mm s možností stálého osvětlení při napájení síťovým adaptérem, nebo krátkodobým osvětlením na 8 s při napájení bateriemi
- dva stupně jasu osvětlení displeje, možnost vypnutí osvětlení displeje (při napájení síťovým adaptérem)
- při napájení pouze bateriemi lze displej rozsvítit zvukem, např. klepnutím, tlesknutím apod.
- velikost číslic na displeji – čas 12,5 mm, datum a zkratka názvu dne 8 mm, vnitřní a vnější teplota 38 mm, vnitřní a vnější relativní vlhkost 23 mm
- čas řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- ikona příjmu signálu DCF-77
- 12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237

- možnost nastavení časového pásma od -12 do +12 hodin
 - budík s 2 budícími časy s funkcí opakovaného buzení (Snooze) nastavitelného od 3 do 20 minut
 - budící signál - 10 sekund 1 pípnutí za sekundu, 10 sekund 2 pípnutí za sekundu a poté stále 4 pípnutí za sekundu
 - 13 ikon předpovědi počasí v 6 úrovních (jasno, polojasno, oblačno, déšť, bouřky a sněžení) na základě sledování barometrického tlaku vestavěným barometrickým čidlem
 - zobrazení hodnot vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti
 - šipky tendence vývoje vnitřní a vnější teploty
 - možnost nastavení alarmu horní a dolní meze vnitřní a vnější teploty (akustickým signálem a ikonou na displeji)
 - zobrazení teploty ve C, nebo F
 - možnost použití až 3 bezdrátových čidel GARNI 040H (jedno je součástí dodávky)
 - funkce automatického přepínání kanálů
 - bezdrátový přenos hodnot vnější teploty relativní vlhkosti na frekvenci 433 MHz
 - ikona příjmu signálu bezdrátového čidla
 - USB port pro nabíjení mobilních zařízení (pouze při napájení hlavní jednotky síťovým adaptérem), maximální nabíjecí proud 1 000 mA
 - napájení síťovým adaptérem nebo bateriemi
 - možnost postavení, nebo zavěšení
- barva černá se stříbrnou

Bezdrátové čidlo GARNI 040H

- vlhkosti odolné, krytí IP44 (odolné proti stříkající vodě)
 - kruhový displej o průměru 19 mm
 - velikost číslic na displeji: teplota a relativní vlhkost 5 mm
- měření teploty a relativní vlhkosti
 - 3 kanály
 - maximální RF výkon 10 dBm (10 mW)
 - možnost postavení a zavěšení
 - barva bílá

Obsah balení:

1 x hlavní jednotka GARNI 560 EASY II
1 x bezdrátové čidlo GARNI 040H
1 x síťový adaptér
český, slovenský, německý, anglický, polský a maďarský návod

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance	0°C až +50°C ±1°C
Rozlišení vnitřní teploty	0,1°C
Rozsah měření vnější teploty / tolerance	-40°C až +70°C ±1°C

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237

Rozlišení vnější teploty	0,1°C
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance	20% až 95% ±5%
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti	1%
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance	20% až 95% ±5%
Rozlišení vnější rel. vlhkosti	1%
Rozsah měření bar. tlaku / tolerance	ano
Čas východu a západu Slunce	ne
Graf	ne
Fáze Měsíce	ne
Princip předpovědi počasí	na základě změn bar. tlaku
Nastavení nadmořské výšky	ne
Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního	ne / ne
Počet ikon předpovědi počasí	13 ikon v 6 úrovních – jasno, polojasno, oblačno, déšť, bouřky, sněžení.
Dosah signálu bezdrátového čidla	až 40 m v otevřeném prostoru
Interval přenosu dat	57 s
Frekvence přenosu bezdrátových čidel	433 MHz
Počet kanálů	3
Paměť na max a min naměřené hodnoty	ne
Alarm horní a dolní meze teplot	ano, vnitřní v rozsahu 0°C až +50°C, vnější v rozsahu -40°C až +70°C
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti	ne
Indikace námrazy	ne
Indikace možnosti bouřek	ano, ikonami předpovědi počasí
Index tepelné pohody	ne
Zobrazení hodnoty rosného bodu	ne

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237

Další funkce	USB port pro nabíjení mobilních zařízení (pouze při napájení hlavní jednotky síťovým adaptérem), maximální nabíjecí proud 1 000 mA
Datum	ano
Čas	ano, řízený signálem DCF-77
Formát času	12/24 hodin
Budík	ano, 2 budící časy
Opakované buzení (Snooze)	ano, nastavitelné od 3 do 20 minut
Časová zóna	ano, od -12 do +12 hodin
Rozměry displeje hlavní jednotky	169 x 94 mm, inverzní
Velikost číslic - hlavní jednotka	čas 12,5 mm, datum 8 mm, teplota 38 mm, relativní vlhkost 23 mm
Osvětlení displeje hlavní jednotky	ano, stále při napájení síťovým adaptérem, 2 stupně jasu, možnost vypnutí, při napájení bateriemi krátkodobě na 8 s, při napájení pouze bateriemi lze displej rozsvítit zvukem, např. klepnutím, tlesknutím apod.
Displej bezdrátového čidla	ano
Rozměry displeje bezdrátového čidla	kruhový o průměru 19 mm
Velikost číslic - bezdrátové čidlo	teplota 5 mm, relativní vlhkost 5 mm
Napájení	hl. jednotka síťový adaptér 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A / 5 V, 1,2 A (je součástí balení), 3 ks baterie typ AAA 1,5 V (mikrotužkové, nejsou součástí balení) bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AAA 1,5 V (mikrotužkové, nejsou součástí balení)
Celkové rozměry	hl. jednotka 212 x 139 x 26 mm bezdr. čidlo 89 x 45 x 27 mm
Hmotnost	hl. jednotka 352 g bez baterií bezdr. čidlo 52 g bez baterií
Barva	hl. jednotka černá se stříbrnou bezdr. čidlo bílé
Možnost postavení / zavěšení	hl. jednotka ano / ano bezdr. čidlo ano / ano

LOGISTICÉ ÚDAJE

Hmotnost celkem (kg)	0.668
-----------------------------	-------

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237



Hmotnost výrobku (kg)	0.470
Hmotnost obalu (kg)	0.126
Rozměry obalu (cm)	33.3 x 18.0 x 5.3
Hmotnost kartonu (kg)	14.900
Rozměry kartonu (cm)	56.5 x 34.9 x 37.9
Počet ks/karton	20
Návod	CZ, SK, PL, DE, EN, HU

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237