

Dokonalý malý fotoaparát na každý výlet

Noste s sebou na všechny výlety výkonnost a všestrannost. Díky tomuto konektivnímu cestovnímu fotoaparátu se zoomem a **jednoduchou obsluhou** můžete nosit v kapse objektiv s ohromným 40× přiblížením – pro skvělé snímky a filmy Full HD plné vzdálených detailů, ve dne i v noci.



24mm **40x** WIDE
20.3 MEGA PIXELS
HIGH-SENSITIVITY CMOS
FULL HD 60p Recording
INTELLIGENT IS
Tilt-up LCD 180°
Bluetooth

Wi-Fi / NFC
USB Charging

- Výkonný cestovní fotoaparát kapesní velikosti s ohromným 40× optickým zoomem, se kterým dokážete nádherně zachytit vzdálené detaily
- Zajistěte si skvělé snímky ve dne i v noci díky systému HS System s rozlišením 20,3 MP. Pořízujte skvělé selfie pomocí výklopného displeje LCD
- Natáčejte realistické Full HD filmy (60p) a zajistěte si stabilní záběry i při plném zoomu nebo v pohybu s pětiosým dynamickým stabilizátorem obrazu
- Udržujte spojení i na cestách. Můžete snímat na dálku a pak snímky sdílet a zálohovat prostřednictvím svého chytrého zařízení pomocí připojení Wi-Fi*, NFC a Bluetooth®**
- Převezměte plnou kreativní kontrolu nebo pouze zaměřujte a mačkejte tlačítko spouště pomocí režimů Hybrid Auto a Kreativní snímek, které vám poskytnou fantastické výsledky

Řada produktů



PowerShot SX730 HS
PowerShot SX620 HS

PowerShot SX730 HS



PowerShot SX620 HS

* Připojení a funkce Wi-Fi se liší podle modelu a oblasti.

**Značka slova a logo Bluetooth® jsou registrované obchodní známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití takových známek společností Canon Inc. je na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Technické údaje

OBRAZOVÝ SNÍMAČ

Typ
Efektivní pixely
Efektivní pixely / celkem

CMOS typu back-illuminated 1/2,3"
 Přibližně 20,3 MP^[14]
 Přibližně 21,1 MP

OBRAZOVÝ PROCESOR

Typ

DIGIC 6 s technologií iSAFS

OBJEKTIV

Ohnisková vzdálenost
Zoom

4,3 až 172 mm (ekvivalent pro 35mm film: 24 až 96,0 mm)
 Optický 40násobný
 ZoomPlus 80násobný
 Digitální přibl. 4.0násobný (s funkcí digitálního telekonvertoru přibližně 1,6× až 2,0×^[11])
 Kombinovaný přibližně 160×

Světelnost

f/3,3 až f/6,9

Konstrukce

13 prvků v 11 skupinách (1 čočka Hi-UD, 3 čočky UD, 2 oboustranné asférické čočky, 1 jednostranná asférická čočka)

Stabilizace obrazu

Ano (typ s posunem objektivu), přibl. 3,0 EV^[13].
 Inteligentní IS a propracovaný Dynamický IS pro 5 os

ZAOSTŘOVÁNÍ

Typ
Systém automatického zaostřování / AF body
Režimy automatického zaostřování (AF)

TTL
 AiAF (detekce obličeje / 9 bodové)
 1 bodové AF (pevně nastavené na střed)
 Po snímcích, souvislé, průběžné automatické zaostřování a expozice (Servo AF/AE)^[6], automatické zaostřování se sledováním

Volba AF bodu
Pomocné světlo AF

Velikost (normální, malý)
 Ano

Ruční zaostřování

Ano, navíc zvýraznění obrysů při ručním zaostřování

Nejmenší zaostřitelná vzdálenost

1 cm od přední strany objektivu (W) v režimu makro

ŘÍZENÍ EXPOZICE

Režimy měření

Poměrové měření v reálném čase pomocí obrazového snímače (poměrové, celoplošné se zdůrazněným středem, bodové (střed))

Blokování automatické expozice (AE)
Kompenzace expozice

Ano

Citlivost ISO

±2 EV v krocích po 1/3 EV.
 i-Contrast pro automatickou korekci dynamického rozsahu
 Automatické (ISO 80 – 1600), 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

ZÁVĚRKA

Rychlost

1 až 1/3 200 s (výchozí nastavení)
 15 až 1/3 200 s (celkový rozsah – liší se podle režimu fotoграфování)

VYVÁŽENÍ BÍLÉ

Typ

TTL

Nastavení

Auto (včetně v vyvážení bílé při detekci obličeje), Denní světlo, Zataženo, Wolframové světlo (žárovka), Zářivka, Zářivka H, Uživatelské nastavení.

V režimu Smart Auto a Hybrid Auto je dostupná korekce vyvážení bílé pro vícenásobné oblasti

DISPLEJ LCD

Displej

Výklopný displej LCD (TFT) s úhlopříčkou 7,5 cm (3,0").
 Přibližně 922 000 bodů.

Pokrytí

Přibližně 100 %

Jas

Možnost nastavení pěti úrovní. Quick-bright LCD

BLESK

Režimy

Auto, Ruční blesk zap./vyp., Pomalá synchronizace

Nízká rychlost synchronizace

Ano. Nejvyšší rychlost 1/2 000 s

Redukce jevu červených očí

Ano

Kompenzace expozice s bleskem

±2 EV v krocích po 1/3 EV. Expozice s bleskem s detekcí obličeje

Blokování expozice s bleskem

Ano

Ruční nastavení napájení

3 úrovně s vestavěným bleskem

Dosah vestavěného blesku

50 cm až 4,0 m (W) / 1,0 m až 2,0 m (T)

FOTOGRAFOVÁNÍ

Režimy

Smart Auto (58 detekovaných scén), Hybrid Auto, Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE, Priorita clony AE, Ruční, Kreativní záběr, Autoportrét, Sport, SCN (Portrét, Jemná pleť, Chytrá expozice (Úsměv, Samospoušť mknutím, Samospoušť – detekce obličeje), Noční scéna z ruky, Nízká hladina osvětlení (5,0 MP), Monochromatický, Měkké ostření, Efekt Rybí oko, Levný fotoaparát, Efekt Miniatura, Extra živé, Efekt plakátu, Ohňostrojí, Film (Standardní, Krátký klip)

Fotografické efekty

Režimy řízení

Kontinuální snímání

Mé barvy (Mé barvy vypnuto, Živé, Neutrální, Sépie, Černobíle, Pozitivní film, Světější tón pleť, Tmavší tón pleť, Živá modrá, Živá zelená, Živá červená, Vlastní barva)

Po snímcích, Automatické řízení, Souvislé, Souvislé s automatickým zaostřováním, Samospoušť

Přibližně 5,9 snímku/s

S AF: přibližně 4,6 snímku/s

(všechny rychlosti jsou platné až do zaplnění paměťové karty)^{[9][4][12]}

ZÁZNAMOVÉ PEXELY / KOMPRES

Velikost snímku

4:3 – (L) 5 184 × 3 888, (M) 2 592 × 1 944, (M1) 3 648 × 2 736, (M2) 2 048 × 1 536, (S) 640 × 480

16:9 – (L) 5 184 × 2 912, (M1) 3 648 × 2 048, (M2) 1 920 × 1 080, (S) 640 × 360

3:2 – (L) 5 184 × 3 456, (M1) 3 648 × 2 432, (M2) 2 048 × 1 368, (S) 640 × 424

1:1 – (L) 3 888 × 3 888, (M1) 2 736 × 2 736, (M2) 1 536 × 1 536, (S) 480 × 480

Při přehrávání je dostupná možnost změny velikosti

Super jemná, Jemná

(Full HD) 1 920 × 1 080, 59,94 / 29,97 sn./s

(HD) 1 280 × 720, 29,97 sn./s

(L) 640 × 480, 29,97 sn./s

(Full HD a HD) Až 4 GB nebo 29 min 59 s^[7]

(L) Až 4 GB nebo 1 hodina^[4]

Komprese

Filmy

Délka filmu

TYPY SOUBORŮ

Typ snímku

Komprese JPEG (kompatibilní se standardem Exif 2.3 [Exif Print]) / standard DCF (Design rule for Camera File system) kompatibilní s formátem Digital Print Order Format [DPOF] verze 1.1

MP4 [obraz: MPEG-4 AVC / H.264, zvuk: MPEG-4 AAC-LC (stereofonní)]

Filmy

PRÍMÝ TISK

Tiskárny Canon

Kompaktní fotořádky Canon SELPHY a inkoustové tiskárny Canon podporující standard PictBridge^[23]

PictBridge

Ano (přes rozhraní USB nebo bezdrátovou síť LAN)

DALŠÍ FUNKCE

GPS

GPS přes mobilní zařízení (prostřednictvím aplikace Canon Camera Connect s kompatibilními chytrými zařízeními přes Bluetooth^[5])

Korekce červených očí

Ano, během fotoграфování a přehrávání

Inteligentní polohový senzor

Ano, s automatickým otáčením

Histogram

Ano, během přehrávání

Zoom při přehrávání

Přibližně 2× až 10×

Samospoušť

Přibližně 2 s, 10 s nebo uživatelská

Jazyky nabídky

Angličtina, němčina, francouzština, nizozemština, dánština, finština, itaština, řečtina, norština, portugalština, ruština, švédština, španělština, ukrajinština, polština, čeština, maďarština, turečtina, zjednodušená čínština, čínština (tradiční), japonština, korejština, thajština, arabština, rumunština, farsí, hindština, malajština, indonéština, vietnamština, hebrejština

ROZHRANÍ

Počítač

Speciální konektor Hi-Speed USB (kompatibilní s Micro-B)

Ostatní

Konektor HDMI Micro (typ D)

Počítač/ostatní

Bezdrátová síť Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n), (pouze 2,4 GHz), s podporou dynamického NFC^[11]

Bluetooth[®] (specifikace verze 4.1, technologie Bluetooth s nízkou spotřebou energie)^{[21] [22]}

PAMĚTOVÁ KARTA

Typ

SD, SDHC, SDXC (kompatibilní s rychlostní třídou UHS)

PODPOROVANÝ OPERAČNÍ SYSTÉM

Počítač PC a Macintosh

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1^[18]

Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

Pro připojení k počítači přes Wi-Fi:

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1

Mac OS X 10.9 / 10.10

Pro aplikaci Image Transfer Utility:

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1

Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

Technické údaje

SOFTWARE

Ostatní

Camera Window DC
Map Utility
Image Transfer Utility
Aplikace Camera Connect k dispozici na zařízeních se systémem iOS a Android

ZDROJ NAPÁJENÍ

Baterie

Dobíjecí lithium-iontová baterie NB-13L
(baterie i nabíječka jsou součástí dodávky)

Životnost baterie

Přibližně 250 snímků
Režim Eco: Přibližně 355 snímků
Režim přehrávání: přibližně 300 min

Síťové napájení

Nabíjení přes rozhraní USB je možné s kompaktním napájecím adaptérem CA-DC30E^[17] nebo jinými obvyklými způsoby nabíjení přes rozhraní USB

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Napájení a nabíječky baterií

Kompaktní napájecí adaptér CA-DC30E
Nabíječka baterií CB-2LHE

Dobíjecí lithium-iontová baterie NB-13L

Ostatní

Propojovací kabel IFC-600PCU

FYZICKÉ ÚDAJE

Provozní prostředí

0 až 40 °C, vlhkost 10 až 90 %

Rozměry (Š × V × H)

110,1 × 63,8 × 39,9 mm

Hmotnost

Přibližně 300 g (včetně baterie/baterií a paměťové karty)

Poznámky pod čarou

^[1] V závislosti na vybrané velikosti snímku.

^[3] Za podmínek, kdy není emitován záblesk.

^[4] Závisí na rychlosti/kapacitě paměťové karty a nastavení komprese.

^[6] Některá nastavení omezují dostupnost.

^[7] Pro dosažení maximální doby záznamu jsou vyžadovány paměťové karty s následujícími rychlostními třídami:
(HD) 1 280 × 720 – rychlostní třída 4 nebo vyšší, (Full HD) 1 920 × 1 080 – rychlostní třída 6 nebo vyšší, (iFrame) 1 280 × 720 – rychlostní třída 6 nebo vyšší.

^[11] Použití sítě Wi-Fi může být v určitých zemích nebo oblastech omezeno.
Podpora sítě Wi-Fi se liší podle zařízení a oblasti. Více informací naleznete na webu www.canon-europe.com/wirelesscompacts

^[12] Funkce nepřerušovaného souvislého fotografování vyžaduje kompatibilní paměťovou kartu SDHC/SDXC s rychlostní třídou 1 UHS, celkový počet pořízených snímků se liší v závislosti na fotografovaném objektu.

^[13] Hodnoty při maximální optické ohniskové vzdálenosti. U fotoaparátů, jejichž ohnisková vzdálenost přesahuje 350 mm (ekvivalent pro 35mm film), se měření provádí při 350 mm.

^[14] Zpracování snímku může způsobit snížení počtu pixelů.

^[17] K nabíjení přes rozhraní USB je vyžadován propojovací kabel IFC-600PCU (prodává se samostatně) nebo podobný kabel s konektory USB Micro-B a USB typu A. Doba nabíjení se liší v závislosti na zbývajícím nabití baterie.

^[18] Softwarové aplikace kompatibilní se systémem Windows 10 pouze v režimu plochy systému Windows 10

^[21] *Vybaveno technologií Bluetooth® s nízkou spotřebou energie. Značka slova a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth

^[22] Připojení Bluetooth vyžaduje chytré zařízení vybavené technologií Bluetooth verze 4.0 (nebo novější). Rovněž vyžaduje chytré zařízení používající operační systém iOS 8.4 (nebo novější) či Android 5.0 (nebo novější) a nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Camera Connect.

^[23] Není kompatibilní s následujícími fototiskárnami SELPHY podporujícími standard PictBridge: CP200/CP220/CP300/CP330/CP400/CP500/CP600/ES1

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje stanoveny podle standardních testovacích metod společnosti Canon (na základě standardů asociace CIPA).

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

PowerShot SX730 HS

Dokonalý malý fotoaparát na každý výlet

Noste s sebou na všechny výlety výkonnost a všestrannost. Díky tomuto konektivnímu cestovnímu fotoaparátu se zoomem a **jednoduchou obsluhou** můžete nosit v kapse objektiv s ohromným 40× přiblížením – pro skvělé snímky a filmy Full HD plné vzdálených detailů, ve dne i v noci.

Datum začátku prodeje: Květen 2017



Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
D.FOTOAPARÁT PowerShot SX730 HS BK EU26	1791C002AA	4549292082524	<Doplňte DMC>
D.FOTOAPARÁT PowerShot SX730 HS SL EU26	1792C002AA	4549292082616	<Doplňte DMC>

Volitelné příslušenství:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
Bateriový zdroj NB-13L	9839B001AA	4549292020502	<Doplňte DMC>
Nabíječka baterií CB-2LHE	9841B001AA	4549292020625	<Doplňte DMC>
Kompaktní napájecí adaptér CA-DC30	0993C001AA	4549292054446	<Doplňte DMC>
Kabel USB IFC-600PCU	1015C001AA	4549292054378	<Doplňte DMC>
Textilní organizér příslušenství pro řadu PowerShot	0036X433	8714574583167	<Doplňte DMC>
Cestovní pouzdro DCC-2400	1534C002AA	4549292072020	<Doplňte DMC>
Connect Station CS100	9899B007AA	8714574627731	<Doplňte DMC>

Rozměry / logistické informace:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)
D.FOTOAPARÁT PowerShot SX730 HS BK EU26	1791C002AA	EA	Jednotlivě	1	159	144	67,5	0,651
D.FOTOAPARÁT PowerShot SX730 HS SL EU26	1792C002AA	CT	Karton	15	364	461	201	10,72
		EP	Europaleta	300	1 200	800	1 155	224
			Počet vrstev na paletu	5				
			Počet kartonů ve vrstvě	4				
			Počet produktů ve vrstvě	60				

Obsah balení

- Digitální fotoaparát PowerShot SX730 HS
- Řemínek na zápěstí WS-800
- Bateriový zdroj NB-13L
- Nabíječka baterií CB-2LHE
- Napájecí kabel
- Sada uživatelské příručky

The Canon logo is displayed in its signature red font.