

SADA NA OPRAVU

Z důvodu omezení při přepravě není lepidlo součástí sady. Použijte lepidlo na bázi PVC nebo lepidlo na bázi silikonu, které je k dispozici ve většině maloobchodních prodejen. Předtím, než budete pokračovat v následujících krocích, přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce uvedené na balení lepidla.

- **NÁVOD NA OPRAVU:**
- **Důkladně vyčistěte a vysušte prostor kolem opravovaného místa.**
POZNÁMKA: Chcete-li umožnit lepší přilnavost, nanášejte lepidlo na opravovanou plochu i na záplatu.
- **Vystříhnete záplatu potřebné velikosti tak, aby dostatečně překrývala opravované místo.**
- **Používejte přiměřené množství lepidla.**
- **Pevně přitiskněte záplatu a opravované místo k sobě.**
- **Pokud je výrobek nafukovací, nenafukujte 12 hodin.**

SADA NA OPRAVU

Z důvodu omezení při přepravě není lepidlo součástí sady. Použijte lepidlo na bázi PVC nebo lepidlo na bázi silikonu, které je k dispozici ve většině maloobchodních prodejen. Předtím, než budete pokračovat v následujících krocích, přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce uvedené na balení lepidla.

- **NÁVOD NA OPRAVU:**
- Důkladně vyčistěte a vysušte prostor kolem opravovaného místa.
POZNÁMKA: Chcete-li umožnit lepší přilnavost, nanášejte lepidlo na opravovanou plochu i na záplatu.
- Vystříhnete záplatu potřebné velikosti tak, aby dostatečně překrývala opravované místo.
- Používejte přiměřené množství lepidla.
- Pevně přitiskněte záplatu a opravované místo k sobě.
- Pokud je výrobek nafukovací, nenafukujte 12 hodin.

SADA NA OPRAVU

Z důvodu omezení při přepravě není lepidlo součástí sady. Použijte lepidlo na bázi PVC nebo lepidlo na bázi silikonu, které je k dispozici ve většině maloobchodních prodejen. Předtím, než budete pokračovat v následujících krocích, přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce uvedené na balení lepidla.

- **NÁVOD NA OPRAVU:**
- **Důkladně vyčistěte a vysušte prostor kolem opravovaného místa.**
POZNÁMKA: Chcete-li umožnit lepší přilnavost, nanášejte lepidlo na opravovanou plochu i na záplatu.
- **Vystříhnete záplatu potřebné velikosti tak, aby dostatečně překrývala opravované místo.**
- **Používejte přiměřené množství lepidla.**
- **Pevně přitiskněte záplatu a opravované místo k sobě.**
- **Pokud je výrobek nafukovací, nenafukujte 12 hodin.**

SADA NA OPRAVU

Z důvodu omezení při přepravě není lepidlo součástí sady. Použijte lepidlo na bázi PVC nebo lepidlo na bázi silikonu, které je k dispozici ve většině maloobchodních prodejen. Předtím, než budete pokračovat v následujících krocích, přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce uvedené na balení lepidla.

- **NÁVOD NA OPRAVU:**
- **Důkladně vyčistěte a vysušte prostor kolem opravovaného místa.**
POZNÁMKA: Chcete-li umožnit lepší přilnavost, nanášejte lepidlo na opravovanou plochu i na záplatu.
- **Vystříhnete záplatu potřebné velikosti tak, aby dostatečně překrývala opravované místo.**
- **Používejte přiměřené množství lepidla.**
- **Pevně přitiskněte záplatu a opravované místo k sobě.**
- **Pokud je výrobek nafukovací, nenafukujte 12 hodin.**